USAGES AUTORISÉS

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C2 Vente au détail et services
COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

21738Cb

Projet d'ensemble

Localisation

			par établissemen	par bât	ment	Localisati	on Pr	ojet d'ensemble
C10 Établissement d'hébergement touristique général			~ ~ ~					
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL			Superficie maximale de planche de l'aire de consommation		er			
			par établissemen	par bâti	ment	Localisati	on Pr	ojet d'ensemble
C20 Restaurant COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES			Cumanfiaia m	avimala da ulanah				
COMMERCE ASSOCIE AUX VEHICULES AUTOMOBILES			Superficie maximale de pla par établissement par		ment		Pro	ojet d'ensemble
C36 Atelier de réparation			par etablissement par ba					ojet u ensemble
C37 Atelier de carrosserie								
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE				'				
R1 Parc								
USAGES PARTICULIERS	1 2	21						
Usage associé : Un bar est associé à un resta Un spectacle ou une présent			à un restaurant e	u un dáhit d'alass	1 artiala 1	222		
Une piste de danse est association					)1 - alticle 2	.23		
Un restaurant est associé à u					erficie de pl	ancher de moins	de 4 000 mètres	carrés - article
204	ii asage aa grot	.pe 02 .e		or vices a and sup-	rinere de p	witerier de memo		
BÂTIMENT PRINCIPAL								
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Largeur minimale		I	Iauteur	Nom	bre d'étages	Pourcentage minimal de grands logements	
	mètre	%	minimale		minimal	maximal	2 ch. ou + ou 85m² ou +	3 ch. ou + ou 105m² ou +
DIMENSIONS GÉNÉRALES	12 m		7.5 m	24 m				
NORMES D'IMPLANTATION	Marge avant	Marg latéra		nbinée des cours atérales	Marge arrière	POS minimal	Pourcentage d'aire verte minimale	Superficie d'aire d'agrément
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES	7 m	3 m		9 m		20 %	10 %	
TORNES DE DETISTE			perficie maximale de plancher			Nombre de logements à l'hectare		
CD/Su 0 C c	Vente au détai			Administration				Iaximal
	Par établissemen		âtiment					0.1//
MATERIAL VIV. DE DEVÊTERACIONE	4400 m²	330	00 m <sup>2</sup>			0 log/ha		log/ha
	Pourcentage minimal exigé  Matérious prohibées. L'Endrit et le propérat par seé							
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT	Mattaiana	1. 9. 7	Endrit of the second	_				
MATERIAUX DE REVETEMENT	Matériaux pro	L	Enduit : stuc ou ag	_				
MATERIAUX DE REVETEMENT	Matériaux pro		Clin de bois	_				
MATERIAUX DE REVETEMENT	Matériaux pro		Clin de bois Vinyle	régat exposé				
	Matériaux pro		Clin de bois	régat exposé				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	-		Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo	régat exposé				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip	ale d'un bâtime	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo oal est de 1,5 mèt	régat exposé				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC	ale d'un bâtime	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo oal est de 1,5 mèt	régat exposé				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE	ale d'un bâtime	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo oal est de 1,5 mèt	régat exposé				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général	ale d'un bâtime	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo oal est de 1,5 mèt	régat exposé				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du grou	ale d'un bâtime CHARGEMEN  pe C2 vente au	nt princippi	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES services d'une su	régat exposé  s re - article 351  perficie de planch		de 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	ale d'un bâtime  CHARGEMEN  pe C2 vente au bu être aménagé	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES services d'une su rieur d'un bâtime	régat exposé  re - article 351  perficie de planchent principal - article article 251		de 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du grouderrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres de chargement d'une d'un	ale d'un bâtime  CHARGEMEN  pe C2 vente au bu être aménagé	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES services d'une su rieur d'un bâtime	régat exposé  re - article 351  perficie de planchent principal - article article 251		le 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du grou derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres d'unénagement d'une aire de stationnement devant une façade p	ale d'un bâtime  CHARGEMEN  pe C2 vente au bu être aménagé	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES services d'une su rieur d'un bâtime	régat exposé  re - article 351  perficie de planchent principal - article article 251		le 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du grou derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres d'unéragement d'une aire de stationnement devant une façade p  ENSEIGNE	ale d'un bâtime  CHARGEMEN  pe C2 vente au bu être aménagé	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES services d'une su rieur d'un bâtime	régat exposé  re - article 351  perficie de planchent principal - article article 251		le 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du grou derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres d'unénagement d'une aire de stationnement devant une façade publication.  ENSEIGNE  TYPE	ale d'un bâtime  CHARGEMEN  pe C2 vente au bu être aménagé	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES  services d'une su rieur d'un bâtime	régat exposé  re - article 351  perficie de planchent principal - article article 251		le 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  La distance maximale entre la marge avant et la façade princip  STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉC  TYPE  Général  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du grou derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres d'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade p  ENSEIGNE  TYPE  Type 6 Commercial	ale d'un bâtime  CHARGEMEN  pe C2 vente au bu être aménagé	nt princip	Clin de bois Vinyle Clin de fibre de bo pal est de 1,5 mèt VÉHICULES  services d'une su rieur d'un bâtime	régat exposé  re - article 351  perficie de planchent principal - article article 251		de 2000 mètres ca	rrés doit être dis	simulée

Superficie maximale de plancher

Nombre maximal d'unités

par bâtiment

par établissement